



CABLE INDUSTRIAL GIGALAN F/UTP CAT.6 DOBLE CHAQUETA



Descripción	Cable para transmisión de datos GigaLan Categoría 6 doble cubierta blindado, para uso interno/externo																	
Aplicación	Soporta: ATM-155 (UTP), AF-PHY-OO15.000 y AF-PHY-0018.000; TP-PMD , ANSI X3T9.5; GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z; 100BASE-TX, IEEE 802.3u; 100BASE-T4, IEEE 802.3u; 100vg-AnyLAN, IEEE802.12; 10BASE-T, IEEE802.3; TOKEN RING, IEEE802.5; 3X-AS400, IBM.																	
Categoría	CAT.6																	
Ambiente de Instalación	Industrial																	
Ambiente de Operación	Agresivo																	
Compatibilidad	Toda la línea FIS																	
Conductor	Hilo sólido de cobre desnudo																	
Calibre del Conductor	23AWG																	
Aislamiento	Poliétileno de alta densidad con diámetro nominal del conductor aislado 1,0mm																	
Par	Los conductores aislados son trenzados dos a dos y forman un par con colores diferentes. Los pasos de torsión deben ser adecuados para atender los niveles de diafonía previstos.																	
Cantidad de Pares	4																	
Divisor de Pares Integrado	Sí																	
Núcleo	Los pares son reunidos con paso adecuado, formando el núcleo del cable. Es utilizado un elemento central (cross web) en material termoplástico para separación de los 4 pares trenzados.																	
Construcción	F/UTP																	
Código de Colores	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Par</th> <th>Conductor "A"</th> <th>Conductor "B"</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Blanco</td> <td>Azul</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Blanco</td> <td>Naranja</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Blanco</td> <td>Verde</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Blanco</td> <td>Marrón</td> </tr> </tbody> </table>	Par	Conductor "A"	Conductor "B"	1	Blanco	Azul	2	Blanco	Naranja	3	Blanco	Verde	4	Blanco	Marrón		
Par	Conductor "A"	Conductor "B"																
1	Blanco	Azul																
2	Blanco	Naranja																
3	Blanco	Verde																
4	Blanco	Marrón																

Blindaje En el núcleo del cable se aplica una cinta de poliéster y aluminio (AL/PET) con una cobertura del 100 %.

Hilo de Drenaje Hilo de 26AWG en contacto con el blindaje

Cubierta Cubierta Interna:

- PVC Retardante a llama para cubierta externa en PVC 105 °C
- LSZH para cubierta externa en TPU HFFR

Cubierta Externa:

Criterio de Evaluación	TPU HFFR	PVC 105 °C
Resistencia a la Abrasión	Bueno	Baja
Resistência Química - ácido/base	Excelente	Excelente
Resistencia a Aceros	Excelente	Baja
Resistencia a Solventes	Excelente	Bueno
Resistencia a la propagação de llamas	Bueno	Bueno
Resistencia a la Luz UV	Excelente	Excelente
Clase térmica 105°C (UL 444)	NA	Cumple
Curvatura a frío -20°C (UL 444)	Cumple	Cumple
Curvatura a frío -40°C (UL 444)	Cumple	NA
Impacto frío -10°C (UL 444)	Cumple	Cumple

Color Negro

Grado de Flamabilidad PVC 105° CM: cumple con IEC 60332-3-25 conforme NBR 14705
 TPU HFFR: LSZH NBR 14705 / NBR NM-IEC60332-3-25

Diámetro Nominal Cubierta Interna: 7,2mm
 Cubierta Externa: 8,6mm

Temperatura de Operación -40°C hasta 60°C

Temperatura de Almacenamiento -20°C hasta 70°C

Temperatura de Instalación 0°C hasta 50°C

10000 MΩ.km

**Resistencia del
Aislamiento**

Desequilibrio 5%
Resistivo Máximo

Resistencia Eléctrica 93,8 Ω /km
CC Máxima del
Conductor a 20

Capacitancia Mutua 56 pF/m
Máxima @ 1 kHz

Desequilibrio 3,3 pF/m
Capacitivo Par x
Tierra Máx. @ 1kHz

Prueba de Tensión Eléctrica entre los Conductores	Entre los conductores	Entre los conductores y la blindaje
	2500 VDC/3s	2500 VDC/2s

Impedancia 100 \pm 15% Ω
Característica

Retraso de 545ns/100m
Propagación Máximo

Diferencia entre el 45ns/100m
Atraso de
Propagación - Máximo

Velocidad de 68%
Propagación Nominal

Desempeño de Transmisión

Frec. (MHz)	IL, dB TIA Máx.	NEXT, dB TIA Mín.	PSNEXT, dB TIA Mín.	ACRF, dB TIA Mín.	PSACRF, dB TIA Mín.	RL, dB TIA Mín.
1	2,0	74,3	72,3	67,8	64,8	20,0
4	3,8	65,3	63,3	55,8	52,8	23,0
8	5,3	60,8	58,8	49,7	46,7	24,5
10	6,0	59,3	57,3	47,8	44,8	25,0
16	7,6	56,2	54,2	43,7	40,7	25,0
20	8,5	54,8	52,8	41,8	38,8	25,0
25	9,5	53,3	51,3	39,8	36,8	24,3
31,25	10,7	51,9	49,9	37,9	34,9	23,6
62,5	15,4	47,4	45,4	31,9	28,9	21,6
100	19,8	44,3	42,3	27,8	24,8	20,1
200	29,0	39,8	37,8	21,8	18,8	18,0
250	32,8	38,3	36,3	19,8	16,8	17,3

Nota: Las características de transmisión son basadas en medidas realizadas en muestras de cables removidos de los carretes, estirados en superficie plana y no conductivas de acuerdo con la ANSI/TIA-568.2-D

Soporte a POE PoE (IEEE 802.3af) - Sin restricción de bundle
 PoE+ (IEEE 802.at) - Sin restricción de bundle
 PoE++ (IEEE 802.bt) - 192 bundles
 4PPoE (IEEE 802.bt) - 192 bundles

Enlace Permanente Enlace permanente hasta 90m

Canal Canal hasta 4 conexiones - 100m

MPTL MPTL hasta 90m

RoHS Cable de acuerdo con la directiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Norma ANSI/TIA-568.2-D
 ISO/IEC 11801
 UL 444
 IEC 60332-3-25
 ABNT NBR 14705
 ABNT NBR 14703
 NBR IEC 60529
 ANSI/TIA-1005

Certificaciones	ETL Verified (LSZH)	3187471CRT-001c
	Anatel	01146-04-00256 / Cubierta interna PVC 00668-07-00256 / Cubierta interna LSZH 02047-07-00256 / Cubierta externa

Garantía	12 meses						
Grabación	<p>CUBIERTA INTERNA: PVC: FURUKAWA GIGALAN F/UTP 23AWGx4P ROHS COMPLIANT NBR 14703 ANATEL 01146-04-00256 --- E160837 C(UL)US CM 75°C VERIFIED TO TIA-568.2-D CAT 6 --- YAAMMDDHHmm {1}m LSZH: FURUKAWA GIGALAN F/UTP 23AWGx4P ROHS COMPLIANT NBR 14703 ANATEL 00668-07-00256 LSZH 75°C --- ETL VERIFIED TO TIA-568-C.2 CAT 6 --- YAAMMDDHHmm {1}m</p> <p>CUBIERTA EXTERNA: PVC 105°: FURUKAWA GIGALAN F/UTP ETHERNET PVC GRADE INDUSTRIAL CAT 6 23AWGX4P --- DC-PVC SUNLIGHT RESISTANT UL444 --- CM ANATEL 02047-07-00256 - VERIFIED TO ANSI/TIA-568.2-D CAT 6 -- YAAMMDDHHmm {1}m TPU HFFR: FURUKAWA GIGALAN F/UTP ETHERNET INDUSTRIAL CAT 6 23AWGX4P --- DC-TPU HFFR SUNLIGHT RESISTANT UL 444 --- LSZH ANATEL 02047-07-00256 - VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 CAT 6 -- YAAMMDDHHmm {1}m</p> <p>Dónde: YAAMMDDHHmm - Y: Proceso de fabricación, AA: Año; MM: Mes; DD: Día; HH: Hora; mm: minuto</p> <p>{1} - Marcación Secuencial Métrico</p>						
Peso del Cable	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cubierta externa</th> <th>TPU HFFR</th> <th>PVC 105</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Peso, kg/km</td> <td>73</td> <td>76</td> </tr> </tbody> </table>	Cubierta externa	TPU HFFR	PVC 105	Peso, kg/km	73	76
Cubierta externa	TPU HFFR	PVC 105					
Peso, kg/km	73	76					
Embalaje	1000m: Carrete de madera o madera contrachapada						

[Codificación](#)