

OPTIC-LAN Externo



Tipo del Producto Cables Ópticos

Construcción

Dieléctrico
Tubo de Holgado

Descripción Cable óptico formado por un tubo único central con capacidad máxima de 12 fibras.

Aplicaciones

Ambiente de Instalación	Externo
Ambiente de Operación	Subterráneo en ducto

Normas Aplicables

- ITU-T G 651
- ITU-T G 652
- ITU-T G-657

Características constructivas

Fibra Óptica SM (Monomodo), MM (Multimodo) OM1, OM2, OM3 y OM4.

Recubrimiento Primario de la Fibra Acrilato

Identificación de la Fibra

Fibra	Color
01	Azul
02	Naranja
03	Verde
04	Marrón
05	Gris
06	Blanca
07	Roja
08	Negra
09	Amarilla
10	Violeta
11	Rosa
12	Azul Claro

Elemento de Tracción Fibras dieléctricas

Cubierta Externa Polietileno de color negro con protección contra intemperie y resistente a la luz solar.

Dimensiones

CARACTERÍSTICA	UNIDAD	CANTIDAD DE FIBRAS	VALOR TÍPICO
Espesor Nominal de la Chaqueta	mm	02 hasta 12	0,90
Diámetro Externo Nominal	mm	02 hasta 12	6,2
Masa Líquida Nominal	kg/km	02 hasta 12	30

Características Físicas

Teste	Requisitos	Unidad	Fibras Monomodo	Fibras Multimodo
Mecánicos	Deformación de la Fibra por Tracción en el Cable	Carga: 1xPeso del Cable (N)	Máximo: 0,2% Traccionado 0,05% Repuso	
	Compresión	Mínimo 100 N/cm	≤ 0,1 dB	≤ 0,2 dB
	Flexión Alternada	50 ciclos	≤ 0,1 dB	≤ 0,2 dB
	Torsión	10 ciclos	≤ 0,1 dB	≤ 0,2 dB
	Dobramiento	25 ciclos x 2 kgf	≤ 0,1 dB	≤ 0,2 dB
	Impacto	20 ciclos x 1,5 kgf	No debe presentar ruptura de fibra	
Ambientales	Ciclo Térmico	-20 °C a +85 °C	≤ 0,1 dB/km	≤ 0,2 dB/km
	Estanqueidad al agua	Coluna de agua 1 m x 1 h	No debe vaciar	

Características Mecánicas e Ambientais

Radio Mínimo de Curvatura	mm	62
Temperatura de operación	°C	-20 hasta +65
Carga máxima durante la Instalación	kgf	60

Grabación

FURUKAWA OPTIC-LAN x yF z mes/año LOTE nL () m**

Donde:

x = tipo de fibra óptica

SM fibra monomodo

BLI fibra con baja sensibilidad a la curvatura

MM(50) fibra multimodo núcleo 50µm

MM(62.5) fibra multimodo núcleo 62.5µm

y = número de fibras ópticas (2, 4, 6, 8, 10 ou 12)

z = denominación extra para fibra especial

G-652D (para fibras SM G.652.D)

G-657-A1 (para fibras BLI ITU-T G657)

OM3 (para fibras MM50 OM3 EIA/TIA 492AAAC)

OM4 (para fibras MM50 OM4 EIA/TIA 492AAD)

mes/año = fecha de fabricación en el formato MM/AAAA

nL = numero del lote de fabricación

(**) = marcación secuencial métrica xxxx

Embalaje

Tipo de embalaje	Carrete de madera
Cantidad	2100m - Tolerancia de $\pm 5\%$.