



GUÍA DE CABLES HORIZONTAL PLÁSTICO 1U ALTA DENSIDAD

Tipo del Producto ACCESORIO PARA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

Familia del Producto FISACESSO

Padrón RoHS Compliant

Aplicaciones

Sistemas de Cableado Estructurado, uso interno, para su instalación en bastidores o soportes, vertical, o primaria, en las salas o armarios de primaria, o secundaria, o para el cableado horizontal en las salas de telecomunicaciones(cross-connect), la función de organizar y alojamientocables.

Ambiente de Instalación Interno

Ambiente de Operación Interno no agresivo

Compatibilidad Racks 19"

Garantía 12 meses

Ventajas

- Fabricado en plástico ABS de alto impacto;
- Acabado Negro RAL 9005 texturizado de plástico;
- De acuerdo con las condiciones indicadas para el uso interno de ANSI/EIA/TIA-569.C;
- Dimensiones: 44 mm de altura, 160 mm de profundidad, anchura: 482 mm;
- Compatible con el paso de cables de hasta 48 U/UTP o F/FTP de CAT.6 o CAT.6A;
- Suministrado en color negro.
- Posee tapa con apertura hacia arriba y abajo.

Características constructivas

Ancho 482mm (19")

Largo

- Total: 1U
- Útil: 22mm

Profundidad

- Total: 160mm
- Frontal: 125mm
- Útil: 120mm

Carga máxima admisible

CAT.5e - (60 cables)
CAT.6 - (48 cables)
CAT.6A - (48 cables)

Material del cuerpo del producto Plástico ABS Alto Impacto

Color Negro RAL 9005

Tipo de pintura Acabado con textura de plástico

Accesorios Incluidos

Acesorio Tornillos

Embalaje

Tipo de Embalaje Cartón

Cantidad por caja (giff) 01 pieza

Cantidad por caja (carton) 32 piezas

Lote mínimo 32 piezas

Dimensión (Ancho*Alto*Largo) 505 x 55 x 170 mm

Soluciones Relacionadas Gerenciamiento de cables y accesorios.

Normas Aplicables

Norma TIA/EIA - 569 C - COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR TELECOMMUNICATIONS PATHWAYS AND SPACES

TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPMENT

Certificaciones ETL Listed
